

Pinza integrata

Pinza integrata per EC214 ed EC219*

La nuova pinza integrata GR20R2 è sviluppata appositamente per ambienti di lavoro difficili come le ferrovie, dove gli escavatori devono, ad esempio, trascinare e sollevare pesanti rotaie.

Vantaggi:



- » Struttura robusta, adatta ad applicazioni pesanti e difficili, ad es. nel settore ferroviario.
- » Inclinazione verso il basso fino a 42°
- » Grande apertura pinza – 820 mm
- » Cilindri protetti

* *Combinazioni di sganci rapidi standard: S45, S60 e SMP2. Non possibili: S1 e S2. Le restanti combinazioni di attacco si forniscono su richiesta*

Specifiche

Tipo	GR20R2
Apertura pinza max A: (mm)	820
Larghezza B: (mm)	380
Lunghezza: (mm)	A seconda dell'attacco
Peso: (kg)	140
Forza di schiacciamento a 21 MPa: (kg)	1 750
Inclinazione verso il basso di 35–42° a seconda del tipo di attacco	
Amovibile	
Cilindri protetti	

NB! Il GR20R2 non può essere combinato con tutti i tipi di sgancio rapido presenti sul mercato. Contattate Engcon per ulteriori informazioni.



CHANGE THE WORLD OF DIGGING